

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Schneider Charge στοιχείο anti-tripping 3P

EVA2HPC3

Κύριος

| | |
|-------------------------------|------------------|
| σειρά | Schneider Charge |
| τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Αποθέτης φορτίου |
| υλικό | Πλαστικό |

Συμπληρωματικός

| | |
|--|---|
| συνθήκες χρήσης | Εσωτερικού χώρου |
| στήριξη τοποθέτησης | 35 mm ράγα DIN |
| Setting of maximum current provided to charging station | Αυτόματα |
| Possible maximum current provided to charging station | 50 A |
| [Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 % |
| κατανάλωση ισχύος σε W | 5 W |
| συμβατότητα προϊόντος | PLC |
| τοπική σηματοδότηση | 1 EN/ISO 13850: 2006 LED, λειτουργία: διαδικασία ελέγχου 1 GOST IEC 60947-5-1 LED, λειτουργία: ένδειξη σφάλματος 1 EN/ISO 13850: 2006 LED, λειτουργία: κατάσταση ενσωματωμένης επικοινωνίας |
| πρότυπα | EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013 |
| ποσότητα ανά σετ | Σετ του 1 |
| ύψος | 72 mm |
| πλάτος | 89 mm |
| βάθος | 75 mm |
| βάρος προϊόντος | 180 g |
| χρώμα | Χρώμα 1λευκό |

Περιβάλλον

| | |
|---|-------------|
| υψόμετρο λειτουργίας | 0...2000 m |
| θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργ | -30...50 °C |
| θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε | -40...85 °C |
| σχετική υγρασία | 5...95 % |
| κατηγορία υπέρτασης | III |
| βαθμός ρύπανσης | 2 |

Μονάδες συσκευασίας

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,800 cm |
| Package 1 Width | 12,000 cm |
| Package 1 Length | 22,000 cm |
| Package 1 Weight | 618,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 9,184 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 96 |
| Package 3 Height | 73,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 88,000 kg |

Βιωσιμότητα

Η επκέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

Χωρίς Υδράργυρο

Πληροφορίες Εξαιρέσεως Rohs [Ναι](#)

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία **Rohs** Εε [Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις](#)

Κανονισμός **Rohs** Κίνας [Δήλωση RoHS Κίνας](#)
Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.

Περιβαλλοντικές Αναφορές [Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος](#)

Προφίλ Κυκλικότητας [Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής](#)